

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	12.723	~	13.09	GHz
增益	40			dB
增益平坦度		±1		dB
噪声系数			3	dB
驻波比		2.5		
P-1dB输出功率	12			dBm
滤波器抑制		F0±1.1GHz>40		dB

产品应用

接口形式	N -K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
外壳材料	铝6061
工作温度	-20~+60℃设计保证
特点	12V馈电盒, 支持220V供电、直流供电和电池供电; 配电源适配器 输入滤波


使用说明

1	供电方式1	220V供电输入, 标准AC接口, 12-15V/5W输出。
2	供电方式2	10节5号普通电池供电, 12-15V输出。
3	供电方式3	直流供电, 接口DC5.5mm(外径)*2.5mm(内孔径)的220V电源适配器供电。
4	电池工作时间	电池供电工作时间大概6-10小时, 取决于电池容量及内部模块的功耗。
5	直流供电电压	直流供电电压由内部模板输入电压决定。
6	开关使用说明	开关默认掷为空挡, 只能控制220V和电池盒, 直流供电没有开关。
7	更换电池	电池更换需要拆卸电池盖螺钉。

参考实物图



外形结构图 (mm)



注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。