



SPRS TECHNOLOGIES

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块


技术要求, $T_A = 25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	17.0		37.0	GHz
插入损耗		0.8	1.2	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@9.5-13.4GHz	23	28	dBc
	@DC-9.5GHz	30	35	dBc

环境要求


最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图



注意事项:


1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 ≥ 0.2mm;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:



P/N: STHP170-H069

Thin Film Planar Filters

外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	3.0	2.0	0.254	mm

典型曲线, $T_A = 25^\circ\text{C}$

