



SPRS TECHNOLOGIES

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块


技术要求, $T_A = 25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10.0		23.0	GHz
插入损耗		1.2	1.5	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@5.8-7.7GHz	30	35	dBc
	@DC-5.8GHz	35	40	dBc

环境要求


最大输入功率	25	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$	

推荐装配图





注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度≥0.2mm；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：



外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	3.2	2.5	0.254	mm

典型曲线, $T_A = 25^\circ\text{C}$

